



Fiche technique N° TP8290  
28-02-2020

Annule et remplace les éditions  
précédentes

### Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et dérivés :**  
Plâtre lisse - Enduits de plâtre - Plaques de plâtre  
cartonnées
- **Bois et dérivés** après sous-couche :  
Contre-plaqué - Aggloméré - Isorel dur -  
Européens feuillus - Européens résineux -  
tropicaux mi-durs
- **Anciennes maçonneries** après sous-couche
- **Anciennes peintures :**  
Hydrodiluable - Glycérophtaliques - Acryliques

## Murs et Plafonds Acryl Satin

Peinture décorative  
pour murs et plafonds

**INTÉRIEUR**  
**9 à 11 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture décorative satin pour murs et plafonds.  
Formulée à base de résine styène acrylique en émulsion dans l'eau.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a

## Destination : INTÉRIEUR

Pour les murs et plafonds des salles de séjours, cuisines, salles de bains et chambres. S'applique sur plaques de plâtre, anciennes maçonneries après sous-couche et anciennes peintures en bon état. **Particulièrement recommandée pour la mise en peinture des toiles de verre.**

## Qualités dominantes :

- Couvrante
- Garnissante
- Sèche vite
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

## Caractéristiques pratiques :



= 9 à 11 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc/T
- **Aspect en finition :** satiné
- **Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Entretien :** lavage et lessivage ménager
- **Conditionnement :** 4 L - 10 L

## Caractéristiques techniques :

- Densité (Blanc/T) : 1,15 à 1,25
- Extrait sec (pondéral) (Blanc/T) : 42 à 46 %
- Taux de brillance à 60° : 12 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).**  
Ce produit contient max 1 g/l COV ( Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes** du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonnerie)** : appliquer une 1ère couche de notre **SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLATRE** ou **SOUS-COUCHE GLYCERO** .  
*Voir les fiches techniques des produits cités.*

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds anciens peints (fonds blancs)** : application possible en 1 couche directe.
- **Sur fonds anciens peints (teintes soutenues)** : l'application se fera en 2 couches directes.
- **Sur fonds neufs** : appliquer 2 couches (la 1ère couche sera préalablement diluée de 5 à 10 % d'eau en fonction du support, la 2e couche ne sera pas diluée).
  
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015