



Fiche technique N° TP8288
13-02-2019

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et dérivés :**
Plâtre - Plaques de plâtre cartonnées - Enduit de plâtre
- **Bois et dérivés en intérieur**
- **Anciennes maçonneries**
- **Anciennes peintures :**
Hydrodiluable - Glycérophtalique - Acrylique

Sous-Couche Glycéro

Impression pour fonds poreux
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
9 à 11 m²/L



* Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture mate à base de résine glycérophtalique pour l'impression des fonds poreux.
Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a/2b

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **A l'intérieur :** surfaces murales et plafonds (*plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries et anciennes peintures*).
- **A l'extérieur :** surfaces murales verticales (*anciennes maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Particulièrement bien adaptée pour la mise en peinture des plaques de plâtre cartonnées.
- A base de solvant désaromatisé.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du support.
- Recouvrable par nos peintures décoratives.
- Spécial fonds anciens & abimés

Caractéristiques pratiques :



= 9 à 11 m²/L (selon le support).



= 6 h



= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,60 à 1,70
- **Extrait sec (pondéral) :** 76 à 80 %
- **Taux de brillance à 60° :** < 5 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient max 350 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer directement 1 couche.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer sur ciments neufs (fonds alcalins).**
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher).**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015